



## SKIOLD UNI-MIX



SKIOLD - TO JE ROZDÍL!



### **SKIOLD UNI-MIX DIAGONÁLNÍ MÍCHAČKA**

Míchá i malé množství

Účinné míchání i pro přísady tuku a melasy

Snadné přidávání koncentrátů

Dostupná ve třech velikostech: 500, 1000 a 1500 kg

Vhodná pro umístění na tenzometry

Robustní konstrukce s pohonem s převodovkou

Vysoká přesnost míchání – také u vlhkých materiálů

**DANAGRA**

**SKIOLD**



# SKIOLD Uni-Mix Diagonální míchačka

## Efektivní míchání

Míchačka SKIOLD UNI-MIX je velmi vhodná pro přesné míchání téměř všech mletých či granulovaných surovin. Navíc je možné během míchání přidat tekuté komponenty jako tuk, melasu a olej. Princip míchání pomocí robustního a pomalu se otáčejícího šneku ve spodní části míchačky je šetrný ke struktuře surovin, a proto je míchačka UNI-MIX velmi vhodná také pro míchání krmiva pro dobytek a pro telata, které obsahuje mačkaný materiál.

## Nízká hlučnost a provoz bez vibrací

Robustní šnek o průměru 250 mm je v míchačkách UNI-MIX 1000 a 1500 upevněn na obou koncích pomocí dvou přírubových ložisek. Šnek se otáčí velmi pomalu a je poháněn motorem s převodovkou. Tato konstrukce umožňuje téměř bezhlučný provoz bez vibrací. To umožňuje snadné začlenění míchačky do počítačem řízené linky na výrobu krmiv, kde je míchačka umístěna na tenzometrických vahách.

## Více velikostí

Podle požadavků na spotřebu krmiva lze SKIOLD UNI-MIX dodat ve třech modelech: 500 kg, 1 000 kg a 1 500 kg. Nejmenší model UNI-MIX 500 má menší míchací šnek (průměr 135 mm), který je poháněn řetězem a klínovým řemenem. Všechny míchačky UNI-MIX jsou standardně dodávány s ručně ovládaným výpustním šoupětem, ale lze je vybavit také vyprazdňovacím šnekem. Dále je k dispozici chladič ventilátor pro zamezení kondenzace vody, což je důležité zvláště při míchání vlhkých a zahřátých materiálů. Pro přidávání tekutých přísad lze dodat čerpadlo.