

Mokrý mořička OM ST 4

Moderní mořička průmyslové kvality



Mořička ST 4 je určená pro kontinuální mokré moření osiva. Konstrukce stroje zaručuje efektivní namoření, a to již při velmi malé dávce mořícího roztoku.

Dávkování mořidla

Mořící roztok je dodáván membránovým čerpadlem, pomocí kterého lze nastavit požadovanou dávku mořícího roztoku. Čerpadlo se vyznačuje robustní konstrukcí a vysokou přesností dávkování.

Mísící komora

Osivo je do stroje přiváděné přes nastavitelnou dávkovací klapku, která je umístěná pod násypkou. Rotor udržuje zrno v neustálém pohybu, díky čemuž je každé zrnko obklopeno mlhou chemikálie. Tento způsob moření je velmi efektivní a zaručuje rovnoměrné namoření veškerého osiva v celé mísící komoře.

Technické parametry

Výkonnost mořičky	až 4 t/h
Výkonnost čerpadla	až 11 l/h nebo až 22 l/h
Příkon motoru	2,20 kW
Požadované napájení	3×380 V/50 Hz, pětipólová zásuvka
Hmotnost	160 kg
Rozměry	d=1750 mm, š=720 mm, h=1140 mm*


* Na fotografiích je stroj zobrazený se standardním podstavcem. Do ČR se však vždy dodává s vysokým podstavcem, se kterým je jeho výška 1680 mm. Plech, na kterém je stroj vyfotografovaný, není součástí dodávky.

Konfigurace

Volit můžete mezi čerpadly s výkonností 11 l/h a 22 l/h.

Standardní výbavou je vstupní násypka s regulační klapkou, podstavec, ochrana motoru proti přetížení a čidlo pro vypnutí čerpadla při nedostatku osiva.

Za příplatek je možné dodat pytlovací zařízení.



OM Maskiner ApS

Lyngvejen 14 – 4350 Ugerløse – Dánsko

Do ČR dováží:

DANAGRA

DANAGRA s.r.o.
Republikánská 45
312 00 Plzeň
Tel. +420 377 451 525
www.danagra.cz

Prodejce: